

MULAG®

ÖKOBOY-1



DIESE PUNKTE ZEICHNEN DAS GERÄT AUS:

- hohe Fahr- und Arbeitsleistung
- solide und robuste Konstruktion
- Leichtbauweise, sehr geringer Bodendruck
- fahrbar, mit und ohne Zwillingräder
- hydraulischer Fahrtrieb auf allen Rädern
- verfahrbare Arbeitsgeräte frontseitig
- Schwenksitz für Arbeiten in Schräglagen
- auch mit Kabine lieferbar

*"Mit uns schneiden
Sie gut ab!"*



Der **ÖKOBOY** ist das ideale Gerät zum Mähen von Ufer- und Grabenböschungen, Deichen und Naturschutzflächen. Seine kompakte Bauweise mit hydrostatischem Allradantrieb gibt ihm seine einzigartige Wendigkeit und flur-schonende Fahrweise - auch in den extremsten Lagen- bei hoher Schnittleistung (3,2 m Schnittbreite).

Technische Daten:

Anbaugeräte:

Grundgerät:		Frontmähwerk BUSATIS-Bidux 1,9 m seitenschiebbar bis 0,6 m
Länge:	1,80 m	Seitenmähwerk 1, BUSATIS-Bidux 1,5 m bis -45 Grad Neigung
Breite:	1,75 m Standard	beide Mähwerke mit Schwimmstellung
Breite:	2,00 m Zwillingsreifen	Häcksler 1,25 m
Höhe:	1,75 m	Frontharke 2,5 m
Gewicht:	950 kg o. G.	Schneeschild
Motor:	26 kW/36 PS 3 Zyl. wassergekühlt	Kehrbesen
Fahrtrieb:	Tandem-Verstellpumpe	hydr. Querverschiebung
Arbeitshydraulik:	Tandem-Zahnradpumpe	
Bereifung:	23 x 10.50 Terra	weitere Geräte auf Anfrage.

Mähtechnik - Spezialmaschinen

DESCRIPTION TECHNIQUE**MULAG-faucheuse à roues "ÖKOBOY 1"****S-BR/1995**

No. de commande	Description
-----------------	-------------

RF06000000	Véhicule à toutes roues motrices, composé d'une cuve tout acier et doté de quatre roues. Entraînement entièrement hydraulique par pompes à débit variable et moteurs à huile sur commande par chaîne. La direction est assurée par un levier de commande central (direction blindée). Equipement supplémentaire avec deux circuits d'huile de travail. Arceau de sécurité avec vitre avant (plexiglas de sécurité), essuie-glace et bâche de toit, déplacement transversal hydraulique de 600 mm de tous les outils de travail avant, homologation prévention d'accidents.
-------------------	--

Peinture: RAL 6018, verte
au choix: RAL 2011, orange

Caractéristiques techniques:

Longueur du véhicule (sans outils de travail):	env. 1.800 mm
Largeur du véhicule:	env. 1.750 mm (standard)
Largeur du véhicule avec bandages jumelés à droite et à gauche:	env. 2.250 mm
Hauteur du véhicule:	env. 1.750 mm
Bandages:	23 x 10,50 Terra
Fixation engin:	triangle serrage rapide SK 1
Hydraulique de marche:	2 x 33 l
Hydraulique de travail:	2 x 26 l
Refroidissement:	refroidissement huile-air
Poids sans outils de travail:	env. 950 kg
Moteur:	moteur diesel, LOMBARDINI 3 cylindres, 26 kW/36 CV à 3.000 t/min

Outils de fauchage et équipements accessoires:

RF06000002	- Bâchage complet
RF06000005	- Bandages jumelé à gauche
RF06000006	- Bandages jumelé à droite
RF06000012	- Barre de coupe frontale à 2 lames 1,90 m
RF06000022	- Barre de coupe latérale à 2 lames 1,50 m
RF06000036	- Râteau frontal 2,50 m

Nous nous réservons le droit de procéder, dans le cadre du perfectionnement de nos produits, à d'éventuelles modifications concernant l'exécution et la construction, les poids et mesures.