

ÖKOBOY-2



Der **ÖKOBOY** ist das ideale Gerät zum Mähen von Ufer- und Grabenböschungen, Deichen und Naturschutzflächen. Seine kompakte Bauweise mit hydrostatischem Allradantrieb gibt ihm seine einzigartige Wendigkeit und flurschonende Fahrweise **auch in den extremsten Lagen** bei hoher Schnittleistung.

Technische Daten:

Anbaugeräte:

Grundgerät:		Frontmäherwerk BUSATIS-Bidux seitenveschiebbar
Länge:	2,50 m	Seitenmäherwerk 1, BUSATIS-Bidux bis 45° Neigung
Breite:	1,75 m	beide Mäherwerke mit Schwimmstellung
Breite:	2,35 m (mit Zwillingsreifen)	Häcksler
Höhe:	2,20 m	Frontharke
Gewicht:	ca. 1,8 t	Schneeschild
Motor:	53 KW (72 PS) 4 Zyl. luftgekühlt	Kehrbesen
Fahrtrieb:	Allrad, hydrostatisch	hydr. Querverschiebung
Arbeitshydraulik:	Axialkolben-Verstellpumpe	
Bereifung:	26 x 12.00-12	weitere Geräte auf Anfrage

Mähtechnik - Spezialmaschinen

MULAG-faucheuse à roues "ÖKOBOY 2"

S-BR/1995

No. de
commande

Description

RF06000001 Véhicule à toutes roues motrices, 6 essieux (fixes) dans cuve tout acier (4 mm). Disposition triple de chaque côté. Entraînement hydrostatique des essieux par deux pompes à débit variable par côté, fonctionnant séparément. Essieux rellés entre eux par des chaînes. La direction du véhicule est assurée par changement de la vitesse (direction blindée) L'équipement de base du véhicule comprend un arceau de sécurité, une bâche de toit pour protection contre les intempéries et une vitre avant avec essuie-glace. Le déplacement transversal hydraulique de 700 mm, des outils de travail, est intégré.

Peinture: RAL 6018, verte
au choix: RAL 2011, orange

Caractéristiques techniques:

Longueur du véhicule (sans outils de travail) env. 2.500 mm
 Largeur du véhicule env. 1.800 mm
 - bandage simple: env. 2.400 mm
 - bandage jumelés: env. 2.400 mm
 Hauteur du véhicule
 - sans ventilation: env. 2.000 mm
 - avec ventilation: env. 2.200 mm
 Garde au sol: env. 230 mm
 Poids sans outils de travail: env. 1.800 kg
 Angle d'inclinaison de talus avec tête porte-couteaux universelle relevée: env. 35°
 Bandages: 26 x 12.00-12 Terra (bandages gazon sur demande)
 Fixation outils: triangle serrage rapide SK 1
 Hydraulique de marche: pompe à débit variable, SAUER, 30 cm³, 400 bar
 Hydraulique de travail: pompe à cylindrée variable 2 x 20 cm³ à soupape pilote, 350 bars
 Moteur de travail: 2 x pistons radiaux de marque Poclair
 1. vitesse de marche 6 km/h (468 cm³)
 2. vitesse de marche 12 km/h (234 cm³)
 commutation hydraulique

MULAG-faucheuse à roues "ÖKOBOY 2"

S-BR/1995

**No. de
commande**

Description

Capacité huile
hydraulique: 120 l
Volume carburant: 60 l
(affichage électrique min.)
Moteur d'entraînement: moteur diesel Deutz KHD
4 cyl. type BF 4L 1011,
refroidi à l'air, 48 kW / 65 CV DIN
à 2.800 t/min

Outils de fauchage et équipements supplémentaires:

- RM06000003 - Bâchage complet
- RF06000004 - Cabine entière avec essuie-glace et éclairage véhicule
- RF06000007 - Tête porte-couteaux universelle, largeur de travail 1,80 m, entraînée hydrauliquement (Volvo F1230 cm³) par courroie trapézoïdale montage par triangle outils SK 1
- RF06000012 - Barre de coupe frontale à deux lames 1,90 m
- RF06000022 - Barre de coupe latéral à deux lames 1,50 m inclinaison jusqu'à 45°
- RF06000036 - Râteau frontal 2,50 m
- RF06000008 - Point de montage outil à l'arrière avec déplacement latéral d'environ 700 mm (30 l/180 bars)
- RF06000009 - Bandages jumelés

Nous nous réservons le droit de procéder, dans le cadre du perfectionnement de nos produits, à d'éventuelles modifications concernant l'exécution et la construction, les poids et mesures.